



Декларация характеристик качества
согласно Европейского строительного регламента
№305/2011, Приложение III

№ S275J2H- MTRP-003

1. Уникальный (однозначный) идентификационный код продукта

S275J2H по EN10219-1

2. Идентификация строительной продукции

См. маркировку на бирке

3. Назначение продукции

**Сварной стальной полый профиль из нелегированных
конструкционных сталей для строительства из металлоконструкций**

4. Производитель:

ИП ЗАО «Молодечненский трубопрокатный завод »

ул. Элеваторная, 1

222310, г. Молодечно, Минская область,

Республика Беларусь

т/ф (+375-176) 73-98-50, (+375-176) 73-98-45

E-mail: mtpz@tut.by, info@mtpz.by

5. Уполномоченный представитель производителя, действующий на основании мандата в соответствии с разделом 2 статья 12:

Не применяется

6. Система оценки стабильности эксплуатационных характеристик:

Система 2+

7. Название и номер нотифицированного органа, выдавшего сертификат:

**Зарегистрированный орган по сертификации строительной продукции
и металлических конструкций под №0090 TÜV Thüringen e. V.**

**(г. Эрфурт, Германия) провел первичную проверку завода и заводского
производственного контроля и осуществляет процедуру текущего
надзора, оценки и признания заводского производственного контроля
в соответствии с Приложением ZA EN10219-1:2006.**

Выдан сертификат № 0090-CPR-0266

8. Декларация на строительную продукцию, для которой была выдана европейская техническая аттестация

Не применяется

9. Задекларированные технические характеристики:

Существенные характеристики	Эксплуатационные характеристики						Гармонизированные технические требования
Минимальный предел текучести металла	Толщина стенки, мм		R_{eH} , МПа				EN10219-1:2006
	≤16 >16≤40		275 265				
Прочность на разрыв	Толщина стенки, мм		R_m , МПа				EN10219-1:2006
	<3 ≥3 ≤40		430-580 410-560				
Минимальное удлинение в момент разрушения	Толщина стенки, мм		A, %				EN10219-1:2006
	≤40		20				
Минимальное воздействие работы удара	Тем-ра испытаний, °C		KV^e , Дж				EN10219-1:2006
	-20		27				
Химический состав	Максимальные массовые доли, %						Максимальное значение для углеродного эквивалента CEV, %
	C	Si	Mn	P	S	N	
	0,20	-	1,50	0,030	0,030	-	

10. Подтверждение:

Эксплуатационные характеристики продукции, указанной в п.п.1 и 2 соответствуют задекларированным в п.9 эксплуатационным характеристикам.

Эта декларация эксплуатационных характеристик выдана под личную ответственность производителя, указанного в п.4

Подписано от имени производителя:

Генеральный директор

А.О.Чернышев

Имя и должность

ИП ЗАО «Молодечненский трубопрокатный завод»

1.08.2013

Место и дата выдачи



Подпись, печать